

DOWNLIGHTS LED

Découvrez toute notre gamme

Nous disposons d'une large gamme de downlights LED,

A travers nos fabricants partenaires et nos produits référencés, nous sommes capables de vous proposer de nombreux downlights LED ne figurant pas sur la sélection de notre catalogue.

En effet pour toutes demandes ou pour simplement découvrir toute notre gamme et nos nouveautés nous vous invitons à nous contacter par email à contact@delmat.fr ou par téléphone au 03 25 83 17 82.



Spot LED Cob Orientable

Downlights LED

Paramètres

CE RoHS, 30.000 Heures

Options

3000K - 4000K - 6000K

Blanc - Alu



	Puissance	Dimensions	IP	Coupe	Faisceau	Lumens
	7W	Ø83x58mm	40	Ø68mm	60°	560lm
	12W	Ø115x75mm	40	Ø90mm	60°	960lm
	12W	Ø135x85mm	40	Ø110 mm	60°	1200lm

Downlight LED Aircom Micro

Downlights LED

Paramètres

CE RoHS, 50.000 Heures

Options

Finitions: Blanc, Noir, Or, Chrome, Satin, Nickel, Titanium

1-10V, DALI, Détection, 12V, 24V



	Puissance	Dimensions	Coupe	Kelvin	IP	Lumens
	8W	Ø105x30mm	Ø90mm	3000K	43	920lm
	8W	Ø105x30mm	Ø90mm	4000K	43	920lm
	8W	Ø105x30mm	Ø90mm	5700K	43	920lm

Dalle LED Extra-Plate

Downlights LED

Paramètres

CE RoHS, 30.000 Heures

Options

Finitions: Rond, Carré
4000K - 3000K



	Puissance	Dimensions	Coupe	Energie	Faisceau	Lumens
	3W	Ø85x20mm	Ø75mm	A+	120°	230lm
	6W	Ø120x20mm	Ø110mm	A+	120°	426lm
	12W	Ø166x20mm	Ø155mm	A+	120°	840lm
	18W	Ø225x20mm	Ø205mm	A+	120°	1260lm
	24W	Ø300x30mm	Ø282mm	A+	120°	1400lm



Downlight LED Uno

Downlights LED

Paramètres

CE RoHS, RT2012, 30.000 Heures
 Colerette interchangeable sur le downlight
 Kelvin sélectionnable par downlight
 Borniers rapides avec repiquage
 Compatible BBC
 Orientable 25°

Options

Sélectionnable: 2700K, 3000K, 4000K, 6000K
 Colerette interchangeable Ø90mm : Blanche, Noire, Nickel
 Colerette interchangeable Ø110mm : Blanche



Puissance	Dimensions	Coupe	IP	Dimmable	Lumens
7W	Ø90x40mm	Ø68mm	65	TRIAC	600lm



Downlight LED Savage Asym

Downlights LED

Paramètres

CE RoHS, 50.000 Heures
 IRC 90, Classe III, IP54

Options

Asymétrique ou Non-Asymétrique
 DALI



Puissance	Dimensions	Coupe	Kelvin	Faisceau	Lumens
10W	Ø90x62x80mm	Ø85mm	3000K	36°	870lm
10W	Ø90x62x80mm	Ø85mm	4000K	36°	911lm
10W	Ø90x62x80mm	Ø85mm	3000K	60°	870lm
10W	Ø90x62x80mm	Ø85mm	4000K	60°	911lm

Downlight LED Lico

Downlights LED

Paramètres

CE RoHS, 30.000 Heures
Blanc: UGR<19 - Noir: UGR<16
IP 44
Borniers rapides repiquables

Options

3000K - 4000K
Finitions: Blanc ou Noir



	Puissance	Dimensions	Coupe	Faisceau	Dimmable	Lumens
	6W	Ø81x79mm	Ø68mm	40°	TRIAC	485lm
	9W	Ø103x91mm	Ø90mm	60°	TRIAC	650lm



Downlight LED Maxco II IP44

Downlights LED

Paramètres

CE RoHS, 50.000 Heures

Options

3000K - 4000K



	Puissance	Dimensions	Coupe	Dimmable	IP	Lumens
	7W	Ø92mm	Ø68mm	OUI	44	640lm
	14W	Ø144mm	Ø120mm	OUI	44	1330lm
	17W	Ø174mm	Ø145mm	OUI	44	1650lm
	25W	Ø244mm	Ø195mm	OUI	44	2450lm

Downlight LED Orient IRC90

Downlights LED

Paramètres

CE RoHS, 50.000 Heures
Flicker Free, IK07, IP44, IRC90

Options

2700K - 3000K - 4000K
1-10V, DALI, Unité de secours 1H ou 3h



	Puissance	Dimensions	Coupe	Faisceau	Dimmable	Lumens
	7W	Ø86x86mm	Ø75mm	36°	TRIAC	780lm
	12W	Ø110x110mm	Ø95mm	36°	TRIAC	1350lm

Spot LED Alicia ugr<16

Downlights LED

Paramètres

CE RoHS, 50.000 Heures,
Flicker Free, IK07

Options

3000K - 4000K | 15°, 24°, 36°
1-10V, DALI



Puissance	Dimensions	Coupe	UGR	IP	Lumens
9W	Ø75x79mm	Ø220mm	<16	20/44	610lm



Downlight LED Giro II DALI

Downlights LED

Paramètres

CE RoHS, 50.000 Heures
DALI, Flickr Free, UGR <19, 850°c

Options

3000K - 4000K - 5000K
1-10V, TRIAC
UGR <17, IRC 90



	Puissance	Dimensions	Coupe	IP	IK	Lumens
	9W	Ø110x65mm	Ø90mm	20/43	07	900lm
	15W	Ø134x69mm	Ø120mm	20/43	07	1500lm
	25W	Ø160x90mm	Ø145mm	20/43	07	2500lm
	40W	Ø215x120mm	Ø200mm	20/43	07	4000lm

Downlight LED Subs RT2012

Downlights LED

Paramètres

CE RoHS, 40.000 Heures, RT2012
Flickr Free, IK07, IP65, 850°c

Options

3000K, 4000K, 5000K
DALI, RADBOX IP65 | Finitions: Blanc, Noir



	Puissance	Dimensions	Coupe	IP	Faisceau	Lumens
	10W	Ø95x50mm	Ø85mm	65	30°	800lm
	15W	Ø115x55mm	Ø95mm	65	30°	1200lm
	20W	Ø 155x67mm	Ø140mm	65	30°	1800lm

Downlight LED Evo DLN220

Downlights LED

Paramètres

CE RoHS, 50.000 Heures
120°, Diffuseur Prismatique

Options

3000K - 4000K | 1-10V, DALI
Finitions Blanc, Noir, Aluminium
Encastré ou en Saillie



	Puissance	Dimensions	Coupe	IP	IK	Lumens
	10W	Ø220x68mm	Ø210mm	65	08	1450lm
	15W	Ø220x108mm	Ø210mm	65	08	1900lm
	21W	Ø220x108mm	Ø210mm	65	08	2600lm
	28W	Ø220x108mm	Ø210mm	65	08	3250lm

